

Technisches Datenblatt

Bezeichnung : Euro Flat 190 Blinklicht 2-seitig gelb

Art.Nr. : 111607-41-05

Datum : 05.02.2015

Elektrische Daten

Betriebsspannung	: 6	Volt
mittl. Stromaufnahme Tag	: 500 μ	Ampere
mittl. Stromaufnahme Nacht	: 0,035	Ampere
Blitz-/Blinkfrequenz	: 60-70 Bl/min	
Einschaltzeit	: 250ms (+/- 50)	
Einsatzzeiten ⁽¹⁾	: mit 1 Batterie Premium 800	ca. 1000 Std. (B)
	: mit 1 Batterie Premium 3000	ca. 4000 Std. (B)
	: mit 1 Batterie Konstant 45	ca. 5000 Std. (B)
Dämmerungsschalter	: Ja	
Autom. Tag-/Nachtumschaltung	: Nein	

Lichttechnische Daten

Optik	: Fresnellinse 190mm \varnothing
Lichtaustrittsfläche	: 180 mm \varnothing (254 cm ²)
Lichtfarbe	: gelb (nach EN 12352)
Lichtaustritt horizontal	: 20 Grad
Lichtaustritt vertikal	: 10 Grad
Lichtstärke – cd max.	: 20 cd
Lichtstärke – cd eff.	: 10 cd
Leuchtmittel	: LED, gelb (1 Stück/ Seite)
Leuchtenklasse	: L6 (nach EN 12352)

Sonstiges

Befestigungsart	: Halter M8 bis 52mm \varnothing
Gewicht	: 0,63 kg ohne Batterie
Abmessungen	: 190x340x170mm (BxHxT)
Betriebstemperatur	: -25°C bis +65°C

Legende: (B) = Blinklicht

⁽¹⁾ = unter Laborbedingungen

Technical Data Sheet

Name : Euro Flat 190 flashing light 2-sided yellow

Ref.No. : 111607-41-05

Date : 05.02.2015

Electric data

Operating voltage : 6 Volt
Average power input day : 500 μ Ampere
Average power input night : 0,035 Ampere
Flashing rate : 60-70 fl/min
On-time : 250ms (+/- 50)
Operating time ⁽¹⁾ : with 1 battery Premium 800 ca. 1000 hrs (f)
: with 1 battery Premium 3000 ca. 4000 hrs (f)
: with 1 battery Konstant 45 ca. 5000 hrs (f)
Solar switch : Yes
Autom. day/night adaptation : No

Technical data of light

Optic : Fresnel lens 190mm \emptyset
Light emitting surface : 180mm (254 cm²) \emptyset
Light colour : yellow (according to EN 12352)
Light opening horizontal : 20 degrees
Light opening vertical : 10 degrees
Light intensity - cd max. : 20 cd
Light intensity - cd eff. : 10 cd
Luminous element : LED, yellow (1 piece/ side)
Lamp class : L6 (according to EN 12352)

Others

Fixing : bracket M8 up to 52mm \emptyset
Weight : 0,63 kg without battery
Measurements : 190x340x170mm
Operating temperatures : -25°C to +65°C

Legend: (f) = flashlight

⁽¹⁾ = at laboratory conditions

Fiche Technique

Désignation : Euro Flat 190 clignotant, double face, jaune

Référence : 111607-41-05

Date : 05.02.2015

Caractéristiques Electriques

Tension	: 6	Volt	
Consommation moyenne (jour)	: 500 μ	Ampère	
Consommation moyenne (nuit)	: 0,035	Ampère	
Fréquence éclat/clignotement	: 60-70	cl/min	
Puissance de l'éclat	: 250ms (+/- 50)		
Autonomie⁽¹⁾ environ	: avec 1 pile Premium 800		1000 h. (cl)
	: avec 1 pile Premium 3000		4000 h. (cl)
	: avec 1 pile Konstant 45		5000 h. (cl)
Correcteur automatique d'intensité	: Oui		
Commutation automatique jour/nuit	: Non		

Données techniques d'éclairage

Optique	: Lentille de Fresnel \varnothing 190mm
Surface efficace	: 180mm (254cm ²) \varnothing
Couleur	: jaune (d'après EN 12353))
Angle lumineux (horizontal)	: 20 degrés
Angle lumineux (vertical)	: 10 degrés
Luminosité cd. max.	: 20 cd
Luminosité cd. eff.	: 10 cd
Type d'éclairage	: diodes, jaune (1 pièce/ chaque côté)
Classification	: L6 (d'après EN 12352)

Autres données

Type de fixation	: fixation M8 bis 52mm \varnothing
Poids	: 0,63 kg sans pile
Dimensions	: 190x340x170
Température de fonctionnement	: -25°C à +65°C

Légende: (cl) = clignotant

⁽¹⁾ = en laboratoire